



Lamellen-Schutzvorhänge Lamellen-Schweisserschutzvorhänge Typ WF, WFA

Standard-Bauhöhe: 2000 und 2500 mm
 Sonderbauhöhe: bis 3000 mm
 Lamellen-Bodenfreiheit: 10 - 600 mm

Fahrgestell verzinkte Ausführung, oben liegende Doppelwellen ermöglichen unbehindertes Durchgehen/-fahren, Metallscharniere und Distanzbuchsen auf Scharnierwelle vormontiert, 4 St. Lenkrollen 100 mm Ø (2 St. gebremst)

Lamellen-Typ:

32/5 (300 x 2 mm) - 33/5 (300 x 3 mm) hell-transparent
 SRT32/5 (300 x 2 mm) - SRT33/5 (300 x 3 mm) rotbraun-transparent
 SRM32/5 (300 x 2 mm) - SRM33/5 (300 x 3 mm, rotbraun mattiert)
 SGM32/5 (300 x 2 mm) - SGM33/5 (300 x 3 mm, dunkelgrün mattiert)

ohne Ausleger		mit 2 Ausleger à 800 mm		mit 2 Ausleger à 1050 mm	
Typ	Breite	Typ	Breite	Typ	Breite
WF 16	1600 mm	WFA 16/32	3200 mm	WFA 16/37	3700 mm
WF 18	1850 mm	WFA 18/34	3450 mm	WFA 18/39	3950 mm
WF 21	2100 mm	WFA 21/37	3700 mm	WFA 21/42	4200 mm
WF 23	2350 mm	WFA 23/39	3950 mm	WFA 23/44	4450 mm
WF 26	2600 mm	WFA 26/42	4200 mm	WFA 26/47	4700 mm
WF 28	2850 mm	WFA 28/44	4450 mm	WFA 28/49	4950 mm
WF 31	3100 mm	WFA 31/47	4700 mm	WFA 31/52	5200 mm

